



- Åndbar, vind- og vandtæt MASCOTEX® med tapede sømme.
- Pelsfór i krop og quiltfór i ærmer.
- Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
- Rib i nedre kant og ved håndled.
- Mulighed for at påsætte hætte med trykknapper.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Fór af pels i krop. Fór af quilt i ærmer. Lukning med lynlås og indvendigt vindfang. Brystlomme med lynlås. D-ring. Forlomme. Inderlomme - én med lynlås og én med lynlukning. Ærmelomme med lynlukning. Penlomme. Rib i nedre kant og ved håndled. Suppler produktet med en hætte, 05114-880 (se MASCOT® COMPLETE).

Bruger



00534-880 Pilotjakke

pelsfór - vandtæt - MASCOTEX®
MASCOT® SAFE ARCTIC

14

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester (MASCOTEX®)
240 g/m²




Ingen iblødsætning. Vask tøjet separat. Undgå skyllemiddel.

Industriel plejekategori C2

MASCOTEX®

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe A
- EN 343 3/1

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1500m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Over venstre brystlomme. Max 10x4 cm/3.9x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo. Venstre brystlomme. Max 8x7 cm/3.1x2.7 inch
- Arbejdstøjslogo. Over højre brystlomme. Max 10x4 cm/3.9x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre brystlomme. Max 8x5 cm/3.1x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Midt på ryggen. Max 28x12 cm/11x4.7 inch

- Arbejdstøjslogo. I nakke. Max 12x5 cm/4.7x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere