



15969-948 Overall med knælommer

MASCOT® SAFE LIGHT



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56
76C58						



- Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
- Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den bedste pasform og optimale placering af detaljer netop til dig.
- Det mørke stof er placeret, hvor produktet er mest udsat for snavs.
- Knælommer af slidstærk polyester med indstik af knæpude fra neden, så de ikke samler snavs.
- Særlig konstruktion af buksebenet bagpå, således der ikke er overflødigt stof i knæhasen, når man ligger på knæ.
- Produktet kan industrivaskes.
- Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan højdejusteres.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Tofarvet. Trenålssømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk formede. Seler er regulerbare og med kort, kraftig elastik og plastikspænder. Smækklomme med penåbning og klap med skjulte trykknapper. Linning er regulerbar. Gylp med lynlås. D-ring. Forlomme. Baglomme med klap. Lårlomme med klap og skjulte trykknapper. Tommestoklomme med forstærket indgang. Knælommer i polyester er regulerbare. Vi anbefaler 00418-100, 00718-100, 50451-916 og 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404.

Hovedmateriale/overmateriale

80% polyester/20% bomuld

250 g/m²



Twill. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask.

Industriel plejekategori A2

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1500m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Smækklomme. Max 8x8 cm/3.1x3.1 inch
- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch

Bruger



- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra og op. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Smæklommeclap. Max 10x2 cm/3.9x0.7 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere