

Produktinformation:

Skiferkit 694

Specialkit til natur- og eternitskifer**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Skiferkit 694 er en specialkit på basis af gummi, polymeriseret vegetabilsk olie og mineralske fyldstoffer.

Kitten anvendes til oplægning af nye skifertage og reparation af gamle skifertage.

Skiferkit 694 kan anvendes til både natur- og fibercementskifer.

Skiferkit 694 er nem at arbejde med og kan anvendes på rene, let fugtige overflader.

**Fysiske / kemiske data:****Kit:**

Type:

Farve:

Vægtfylde:

Holdbarhed:

Emballage:

Kit på basis af polymeriseret vegetabilsk olie, gummi og mineralske fyldstoffer.

Sort

1,6 kg/l

Minimum 12 måneder, ved kølig men frostfri opbevaring.

Kit i spand skal efter åbning tildækkes godt efter brug.

Varenr.	Størrelse	Farve	DB-nr.
69417	17 kg spand	Sort	8706392
69465	600 ml pose		XXXXXXX

Hærdet kit:

Bestandighed:

Temperatur: Fra -35 °C til +120 °C.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:* Skiferkit skal påføres rene flader, der dog godt må være let fugtige. Hvis underlaget er sugende skal det porelukkes med f.eks. tagmaling.
- Anvendelsestemperatur:* Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til 40 °C.
- Rækkeevne, T-kitning:* 150 ml skiferkit rækker til ca. 1 plade på 30 x 60 cm.
- Påføring:* Kitten påføres med spartel i hele overlappets bredde (typisk 50-60 mm) og lagtykkelsen skal være minimum 4 mm.
- Rengøring:* Frisk kitmasse kan aftørres med wiper, eller afrenses med terpentin eller lugtfri petroleum. Hærdet kit kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud kan aftørres med wiper og efterfølgende vaskes med vand og sæbe

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75