

F0122-771 Sikkerhedssko

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Hovedmateriale/overmateriale

Tekstil/ruskind

Str. 42: 599 g



Certificeringer



- Sikkerhedsklasse S3S
- Skridsikker (SR)
- Olie/benzinresistent sål (FO)
- Stigegreb (LG)
- Afladning af statisk elektricitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

- Vandafvisende og enormt slidstærk overdel i CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Kompositttåkke og PU-forstærket pronose sikrer dig den nødvendige beskyttelse og gør skoen ekstra slidstærk.
- Stigegreb under sålen sikrer dig optimal greb om trinnene på stigen og forhindrer skrid.
- Slidstærk og skridsikker PU ydersål, der er varmebestandig op til 140°C.
- God pasform med BOA® Fit System.

Teknisk info

Forreste del af fodtøjet bøjer meget fleksibelt med foden. Overmateriale af slidstærk CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. Lukkes og åbnes med BOA® Fit System, der består af drejeknap, wire og guides. Tåkke af komposit. Tåforstærkning er PU-belagt. Sømværn af specialtektstil. Multifunktionsgelenk stabiliserer og har indbygget komfortskum. Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU. Non marking ydersål - smitter ikke af. Velegnede til knælende arbejde. Stigegreb. Profildybde 5,0 mm. Indlægssål med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod. Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slidstærke og ergonomiske. Tekstilfor, åndbart. Sålen er olie- og benzinresistent. ESD-godkendte efter EN IEC 61340-4-3: 2002.

Bruger

