




- Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende og sikrer dermed høj synlighed.
- Justerbare stofseler med kort, kraftig elastik giver fleksibilitet og super pasform.
- Knapregulering i siderne til brug, når der skiftes lag indenunder.
- Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
- Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
- Produktet kan industrivaskes.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Trenålssømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk formede. Seler er regulerbare og med kort, kraftig elastik og plastikspænder. Smæklomme med penåbning og klap med skjulte trykknapper. Linning er regulerbar. Gylp med lynlås. D-ring. Forlommer. Baglommer med klap. Lårlommer med klap og skjulte trykknapper.

Bruger



18869-860 Overall

lårlomme - ensfarvet

MASCOT® SAFE LIGHT

14

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	76C42	76C44	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56	76C58	76C60	76C62	76C64
76C66						

Hovedmateriale/overmateriale

65% polyester/35% bomuld

290 g/m²



Twill. Ingen iblødsætning. Vask tøj separat. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask. Den smudsafvisende behandling reaktiveres ved tørretumbling i henhold til vaskeinstruktionerne.

Industriel plejekategori A2

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (82+90 cm) 0,6000 m², (76 cm) 0,5800 m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Smæklomme. Max 8x8 cm/3.1x3.1 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch

- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra og op. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Smæklommeclap. Max 10x2 cm/3.9x0.7 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere