

19589-711 Værktøjsvest

ULTIMATE STRETCH - vandafvisende - tofarvet
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



Hovedmateriale/overmateriale

92% polyester/8% elasthan
 265 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Krymp max. 2%. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori C2

CORDURA
 FABRIC

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 1
- Hi-Vis gruppe C



- Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.
- Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
- Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
- Hængelommer er aftagelige.
- Værktøjsstropper i begge sider.
- Ventilation i ryggen.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Lukning med lynlås. ID-kortholder er aftagelig. Brystlomme. Telefonbrystlomme med klap. To aftagelige hængelommer foran og to hængelommer bagpå. Hængelommer bagpå kan knappes op. Trykknaplukning på inderste hængelomme. Hængelomme med foret telefonlomme og magnetlukning. Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger. Værktøjsstrop i begge sider af linning. Lynlåsregulering i begge sider. Ventilation i ryggen. Ventilation i siderne med lynlås.

Bruger



Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2103m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre brystlomme. Max 9x3 cm/3.5x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre brystlomme. Max 10x3 cm/3.9x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. I nakke. Max 12x3 cm/4.7x1.1 inch

inch

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere