

25249-236 Knickers med knælommer



Stretch Zones - ProWash®

MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

17

222

C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				



- Let og stærk stofkvalitet med ripstop. Ripstop er en særdeles rivfast vævning, der sikrer, at stoffet holder i lang tid.
- Produktet er en kombination af fast stof og strækstof, og strækstoffet er placeret, hvor der er brug for ekstra bevægelsesfrihed.
- Tilføj dine favorit-hængelommer med Click Pocket System.
- Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
- Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
- Produktet kan industrivaskes.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Dele af produktet er af strækstof. Kombination af let metervare i kvalitet 236 og ULTIMATE STRETCH i kvalitet 511. Forberedt til hængelommer med Click Pocket System. Tonålsømme på ben og i skridt. Knaplukning er skjult. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. D-ring. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer med forstærkninger. Skjult hammerstrop i højre side. Tommestoklomme er forstærket. Lommer med klap foran på lår. Knælommer er regulerbare. Nem, individuel regulering af knælommens højde. Lårlomme med telefonlomme og klap med skjulte trykknapper.

Bruger



Hovedmateriale/overmateriale

70% polyester/30% bomuld

215 g/m²



Twill/Ripstop. Krymp max. 2%. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 40 gange industrivask. Vask tøj separat. Undgå skyllemiddel.

Industriel plejekategori B1

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe X
- ProWash®

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1300m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.