

F0461-771 Sikkerhedssko

S3 - BOA® Fit System - Dyneema® - CORDURA®
MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

39	40	41	42	43	44	45
46	47	48				

Hovedmateriale/overmateriale

Tekstil/ruskind

Str. 42: 650 g



Certificeringer

- S3**
- ULTRA SLIP RESISTANT SOLE
- EN ISO 20345
- Sikkerhedsklasse S3
- Skrindhæmmende sål
- EN ISO 20345

- BOA® Fit System er fremstillet af ekstremt slidstærke materialer i høj kvalitet. Med BOA® Fit System kan du dreje for hurtigt, ubesværet præcisionspasform.
- Overmateriale af slidstærk CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- Den ergonomiske aluminiumtåkappe giver ekstra beskyttelse til de yderste tæer og øget bevægelsesfrihed.
- Fleksibelt sømværn af specialtekstil øger komforten og hindrer kuldebroer. Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.
- Stabiliseret med det MASCOT-patenterede multifunktionsgelenk, der gør fodtøjet velegnet selv på ujævne underlag eller ved arbejde på stiger.
- Sålmateriale af PU/gummi er specielt udviklet til krævende miljøer, varmebestandig op til 300° C kontaktvarme.
- Sålen er kuldebestandig og ekstra skridsikker, så du står godt fast selv i kolde miljøer.
- Sålen er olie- og benzinresistent.

Teknisk info

Lukkes og åbnes med BOA® Fit System, der består af drejeknap, wire og guides. Overmateriale af slidstærk CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®. Tåkappe af aluminium er ergonomisk formet. Sømværn af specialtekstil. Multifunktionsgelenk stabiliserer og har indbygget komfortskum. Mellemsål af PU. Slidsål af gummi, ekstremt skridsikker. Indlægssåler er udtagelige, antistatiske og slidstærke. Fugt optages og afgives effektivt. Pronose af PU er formstøbt. Sålen er olie- og benzinresistent. Sålen er varmebestandig op til 300°C kontaktvarme. Stigegreb. Indlægssål er stødabsorberende. Velegnede til knælende arbejde. Hælkappe. Non marking ydersål - smitter ikke af.

Bruger

