



- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
- Lukning med lynlås har dobbelt vindfang, som yder ekstra beskyttelse mod hårdt vejr.
- Brystlomme med vandtæt lynlås.
- Forlommer med vandtætte lynlåse.
- Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

Teknisk info

Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Metervare med høj slidstyrke, åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre. Lukning med lynlås og dobbelt vindfang. Inderlommer - to med lynlås og en åben i net. Forberedt til montering af ID-kort. Brystlomme med vandtæt lynlås. Forlommer med vandtætte lynlåse. Høj krave. Rib indvendigt i nedre kant foran på jakken. Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Rib (skjult i vindfang) ved håndled. Lynlukning ved håndled. Med printeffekter.

Bruger



25001-231 Skalljakke

åndbar - vind- og vandtæt

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester

210 g/m²



Ripstop. Vandsøjletryk > 10.000 mmH₂O i følge EN ISO 811. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask. Krymp max. 2%.

Industriel plejekategori B3

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 1
- EN 343 4-4-X
- Hi-Vis gruppe B
- ProWash®

Logo

Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3400m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.