

MC 8P

Effektiv koldtvalsrensers med ekstra stor vandmængde





Til brug indenfor:

- Landbrug
- Fødevareindustrien
- Auto/transportbranchen
- Bygge/anlæg

Robust og solid

MC 8P er en premium-klasses koldtvandsrenser


til de brugere, der har behov for stor vandmængde kombineret med et højt tryk – og lavt strømforbrug. Robust design og høj ydeevne gør MC 8P ideel til brug i landbruget, bygge/anlæg, auto/transport-branchen samt i fødevareindustrien.

MC 8P er en professionel højtryksrenser

med højt tryk og stor vandmængde og dækker herved ethvert rengøringsbehov specielt til de steder, hvor der kræves ekstra skylleeffekt.

Som for alle Nilfisk højtryksrensere, er der også her sat fokus på ergonomien samt, at renseren er nem at anvende og at tilbehørsskift er hurtigt: Først og fremmest med det patenterede Ergo-system, hvor håndtag og dyserør kan drejes ubesværet, hvilket sparer ikke alene på kræfterne, men øger samtidig sikkerheden og produktiviteten.

Rammen med de store, luftfyldte kørehjul gør højtryksrenseren meget stabil og let at manøvrere rundt med - selv på ujævne overflader. Samtidig gør parkeringsbremsen det sikkert at arbejde med renseren.



MC 8P

har en 4-polet motor med 1450 omdr./ min. På grund af de lave omdrejninger, reduceres slid på pumpen samt støjniveau betydeligt.



Keramiske stempler og messing-topstykke for længere levetid



ErgoSystem tilbehør:
Optimal brugervenlighed



2 holdere til dyserør



Store luftfyldte kørehjul gør renseren let at manøvrere

Modeller og specifikationer

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau
- Automatisk start/stop med forsinkelse for øget holdbarhed
- SoftStart system: Motorens hastighed øges gradvist, hvilket beskytter det elektriske kredsløb
- Kraftig pulverlakeret stålramme (rustfri på ST model)
- Synlig måler af oliestand
- Parkeringsbremse
- Slangerule fås som ekstra tilbehør
- 15 m DN10/DN12 højtryksslange



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Pumpestryk (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Rensekraft (kg)	12,5	12,5	11,1
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	50	50	50
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	900 x 660 x 915	900 x 660 x 915	900 x 660 x 915
Vægt (kg)	130	130	130
Optagen effekt (kW)	14	14	14
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V/~/Hz/A)	400/3/50/24,9	400/3/50/24,9	400/3/50/24*
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Selvansug (m)	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
Dysetørrelse	1590	1590	1200
Egenskaber:			
Stempler, type/antal (stk.)	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Rustfrit kabinet		•	
Automatisk start/stop med forsinkelse	•	•	•
Standardtilbehør:			
Højtryksslange (15 m)	4810213 [DN12]	4810213 [DN12]	1402064 [DN10]
Ergo 2000 spulehåndtag			106403122
Ergo 3000 spulehåndtag	106402190	106402190	
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling**	61369	61369	61369
Spray handle w. swivel lock			106402190
Tornado Plus dyserør u. dyse	106403010		106403010
Tornado Plus dyse	301150004	301150004	101119758
Bestillingsnr.:			
	301002535	301002619	301002534

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

Nilfisk Danmark A/S

Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk.dk

