

Yunik Vådromsmaling



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Yunik Vådromsmaling er en vandbaseret silkemalje baseret på et specielt acrylbindemiddel. Anvendes som topmaling på Yunik Vådromsgrund. Beskytter mod mug og skimmel.
Produktanvendelse:	Anvendes på lofter og vægge i våde rum. På vægge af organisk materiale må produktet kun benyttes i fugtige områder. Benyttes desuden hvor der stilles store krav til slidstyrke og rengøring.
Før du maler	På nye underlag som puds, beton eller vandskurede overflader, skal underlaget være grundet med Yunik Forankringsgrunder, som har tørret i 6 timer. På nyopsat filt eller væv skal beklædningen være grundet med Yunik Vådromsgrund og klæber, som har tørret min. 24 timer.
Når du maler	Påfør med pensel eller rulle. Påfør 2 gange med 18 timers interval. Vær omhyggelig med at påføre et jævnt lag uden "helligdage". Påføringstemperaturen skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.
Tekniske data:	
Glans:	30, silkemal
Massefylde:	Ca. 1,2 kg/l
Tørstof:	Ca. 48 vægt%
Rækkeevne:	5-7 m ² /liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 3 timer Overmalbar: Ca. 18 timer
Fortynding:	Vand. Benyttes normalt uførtynnet
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttende emballage
Sikkerhedsregler:	Regler for malearbejde skal overholdes. Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatabladet. MAL-kode: 0-1 (1993)
Tips og gode ideer:	<ul style="list-style-type: none">Selvom produktet beskytter mod mug og skimmel, bør lokaler der behandles med Yunik Vådromsmaling være godt ventilerede.

Januar 2010

DAY-system a/s
Erhvervsvej 25, DK-2610 Rødovre
Tlf. 70 15 88 00 - Fax. 44 54 16 79
www.day-system.com