



## Teknisk Datablad

# GM-12 Glidemiddel

### Beskrivelse

GM-12 er fremstillet specielt til montage af elkabler, gummilister m.v. Montagen glider lettere og rivning af emnerne undgås.

Glidemidlet fjerner friktionen under samlingen af kloak-, fald- og trykrør af ABS- og PVC-plast og skåner samtidig pakninger m.v.

GM-12 er også velegnet som vinyl make-up til biler. Påføres i et tyndt lag og efterpoleres med en tør klud.

### Egenskaber

- 36% silicone
- til PVC-rør, el-kabler, gummilister m.v.
- let montage
- forhindrer rivning og fastsættelse af PVC og gummiemner
- effektiv fra -50°C til +200°C
- modvirker statisk elektricitet og korrosion
- til bevægelige og stationære dele
- klæbefri overflade
- farveløs



Leveres også i løsvægt

**ITW Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.12.04

INFORMATION

# GM-12 Glidemiddel

## Tekniske og fysiske data

Varenummer	07395	
Emballage	spraydåse	
Indhold	500 ml	
Vægt	322 g	
Drivmiddel	propan/butan	
Base	silicone	
Viskositet v/25°C	1000 cSt	CTM 0004
Flammepunkt open cup	over 321°C	CTM 0006
Dråbepunkt	-50°C	CTM 0133
Vægtfylde v/25°C/15.6°C	0.664 g/cm <sup>3</sup>	CTM 0001A
Temperaturbestandighed	0.61	CTM 0747
Tømningsrate	1,172 g/sek	
PR-nummer	1028591	

## Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

** Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: [info@itw-scan.com](mailto:info@itw-scan.com) • [www.itw-scan.com](http://www.itw-scan.com)