

TEKNISK DATABLAD

US-45 Universalspray

Beskrivelse:

All-round multiprodukt til universalbrug. Anvendes som rustløser, fugtfortrænger, korrosionsbeskytter og smøremiddel. Renser, smører og beskytter alle former for metalkomponenter og legeringer. Giver en hurtig og problemfri arbejdsgang uden at alsidigheden og effektiviteten forringes.

Hurtigvirkende rustløser - letter demontering af fastrustedede dele f.eks fastrustedede møtrikker, bolte, ventiler m.v.

Højeffektivt, penetrerende smøremiddel, der efterlader en fin film, beskytter kabler, bremsedele, lejer, låse, håndværktøj m.v. Smører friktionssteder og fjerner mislyde fra gummidele. Penetrerer på svært tilgængelige steder, som normalt ville kræve en tidskrævende demontering.

Effektiv fugtfortrænger, der fortrænger fugt fra batteriforbindelser, tændingssystemer, ledninger etc. Beskytter alle metaldele, der udsættes for fugt og vand. Genopretter kontakt. Startproblemer og krybe strøm undgås. God korrosionsbeskytter, der efterlader en beskyttende hinde til korttids, indendørs opbevaring. Renser anløbne og glansløse metaller og hindrer yderligere mathed. Fjerner snavs, smuds, sod, fedt, urenheder, tjære og film. Indeholder ikke silicone eller mineralsk terpentin.

Egenskaber:

- smørende, penetrerende, rensende
- rustløser, fugtfortrænger
- skaber kontakt
- korrosionshæmmende
- fjerner mislyde
- slipeffekt
- skånsom mod plast/gummi



US-45 Universalspray

Salgs information:

Varenummer:	18455	8612
Emballage:	Spray	Dunk
Indhold:	500 ml	5 liter
Vægt:	363 g	4 kg
Farve:	Klar/transparent	Klar/transparent
EAN nummer:	5709894184555	5709894086125

Tekniske data:

Pr.Nr.:	Under anmeldelse	Under anmeldelse
Drivmiddel:	Propan/ Butan	-
Base:	Hydrocarboner	Hydrocarboner
Flammepunkt (Konc):	<0° C	-
Vægtfylde v/20°C.	0,73 g/ cm ³	-
Vandopløselighed:	-	-
VOC:	401 g/l	-
MAL-kode (1993):	-	-
Lever op til kravene i RoHs direktivet	Ja	-
NSF-Registrering	-	-

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:

For spray gælder: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun bruges på steder med god ventilation.

For dunk gælder: Irriterer huden. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Information:

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på Kema kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44