

Produkt Information:

Lys Hærder 922

Vandbaseret hærder til trælim**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Lys Hærder 922 er en vandig salt-opløsning, der anvendes som hærder til Trælim D4 Ude 440 m.fl. for at opnå bedre vandbestandighed.



Lys Hærder 922 er en vandig salt-opløsning, der anvendes som hærder til Trælim D4 Ude 440 m.fl. for at opnå bedre vandbestandighed.

Fysiske / kemiske data:**Hærder:**

Type:	Vandig opløsning af aluminiumsalt
Farve:	Transparent
Konsistens:	Tyndt flydende
Vægtfylde:	Ca. 1,3 kg/liter
pH:	Ca. 1
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
52210	250 g flaske	3448040
52220	500 g flaske	3448057



Brugsanvisning:

Blandingsforhold:

Vægtforhold: 100 dele lim + 5 dele hærder.

Volumenforhold: 100 dele lim + 4 dele hærder.

Brugstid efter blanding er ca. 7 døgn. Efter i blanding af hærderen vil limens viskositet stige, hvilket kan have indflydelse på limens brugstid til en bestemt opgave.

Rengøring:

Hærderen fjernes ved at skylle grundigt med vand. Papir og klude der benyttes til at fjerne spild bør skylles i vand for at undgå ætsningsfare.

Der henvises i øvrigt til Produkt Information for den anvendte lim.

Sikkerhed:

Indeholder:

Aluminiumnitrat-9-hydrat

Sundhedsfareklasse:

C, Ætsende

Brandfareklasse:

Ingen

Faresætninger:

Ætsningsfare.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Kommer stoffet i øjnene - skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsehandsker og -briller/ansigtsskærm.

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk

TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75