

Produkt Information:

Plastisk Træ 638

Hurtig tørrende, vand- og skruefast**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Plastisk Træ 638 er en hurtigt hærdende træmasse til reparationer og udfyldning af huller og revner i træ.

Efter afhærdning er det vand- og skruefast, og kan savnes, skæres, høvles, slibes, spritbejdses, poleres og lakeres.



Plastisk Træ 638 er en hurtigt hærdende træmasse til reparationer og udfyldning af huller og revner i træ.

Fysiske / kemiske data:**Træmasse:**

Type:

Konsistens:

Tørstofindhold:

Holdbarhed:

Emballage:

Opløsningsmiddelholdig træbaseret udfyldningsmateriale.

Pastøs.

ca. 48 %

Mindst 3 år i tæt lukket emballage ved kølig opbevaring.

Varenr.	Farve	Størrelse.	TUN-nr.
63871	Natur	75 ml tube	8630378
63821		250 g dåse	8630469
63831		2,7 ltr spand	8709842
63872	Birk	75 ml tube	8630386
63873	Eg	75 ml tube	8630394
63823		250 g dåse	8630477
63874	Nød	75 ml tube	8630402
63875	Teak	75 ml tube	8630410
63825		250 g dåse	8630485
63876	Bøg	75 ml tube	8630428
63877	Lys Mahogni	75 ml tube	8630436
63878	Mahogni	75 ml tube	8630444
63879	Palisander	75 ml tube	8630451



Brugsanvisning:

- Forberedelse:* Reparationsstedet skal være tørt, rent og fedtfrit.
- Påføring:* Træmassen bør påføres med et lag på ca. 1 - 2 mm ad gangen.
- Reparationsstedet påføres lidt højere lag end overfladen. Efter hærdningen fjernes det overflødige.*
- Efterbehandling:* Efter fuldstændig afhærdning kan Plastisk Træ saves, skæres, høvles, slibes, spritbejdses, poleres og lakeres.
- Rengøring:* Værktøj rengøres med Fortynder 951 eller acetone. Hænder vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

- Faremærkning:* F, Meget brandfarlig
Xi, Lokalirriterende
- Faresætninger:* Irriterer øjnene.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75