

**Produkt Information:**

# Glittevæske 901

**Minimerer risiko for fugeslip, til alle fugemasser****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Glittevæske 901 er et specialudviklet glitemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl.

Glittevæske 901 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde fugepinde.

Glittevæske 901 giver mulighed for efterfyldning af fugen.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Glittevæske 901 er et specialudviklet glitemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl. Glittevæske 901 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde fugepinde.

**Fysiske / kemiske data:**

Farve: Transparent  
 Konsistens: Tyndt flydende  
 Vægtfylde: ca. 1,0 kg/liter  
 pH: ca. 7  
 Holdbarhed: Min. 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.  
 Emballage:

Varenr.	Størrelse.	TUN-nr.
4990	1 ltr flaske	5732174
4991	5 ltr dunk	5732173



**Brugsanvisning:**

*Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*

*Anvendelse: Glittevæske 901 anvendes ufortyndet. Glittevæsken sprayes, med f.eks. en forstøver, direkte på fugemassen hvorefter der glittes med enten en tør eller våd fugepind.*

*Som alternativ kan fugepinden dyppes direkte i glittevæsken inden fugning.*

*Glittevæske 901 kan også bruges hvis fugen skal trækkes af med en spatel.*

*Bemærk at det er muligt at efterfylde fuger, som er glittet med Glittevæske 901.*

*Rengøring: Glittevæsken kan fjernes med vand.*

**Sikkerhed:**

*Sundhedsfareklasse: Ingen*

*Brandfareklasse: Ingen*

*For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**