

**Leica**  
**Geosystems**

**Leica DISTO™  
D110 & D2**



**Swiss Technology**  
by Leica Geosystems



Den originale laser-afstandsmåler

**Leica DISTO™ D110 & D2**



# Leica DISTO™ D110

## Lille størrelse – store muligheder



### Altid ved hånden

Den aftagelige lommelemme er et smart tilbehør til at bære Leica DISTO™ D110 på dit tøj. Brug den til at sætte enheden på dine bukser, skjorte eller jakke, så du altid har den ved hånden.



### Lille og handy

Leica DISTO™ D110 er den mindste og letteste laser-afstandsmåler i DISTO™ produktprogram. Med sin ergonomiske form passer den perfekt i din hånd og er let at bruge. De selvforklarende taster sikrer, at betjening er hurtig og intuitiv.

## Bluetooth® Smart og Leica DISTO™ Sketch app



### Udvidet funktionalitet ved et tastetryk

Den smarte app »Leica DISTO™ sketch« er det ideelle link mellem Leica DISTO™ med Bluetooth® Smart og en smartphone eller en tablet. Det giver dig mulighed for at lave og præcist dimensionere skitser og billeder. Filerne kan så sendes direkte til kontoret. Det gør arbejdsprocessen enklere og hurtigere.

# Leica DISTO™ D2

## Mange funktioner – lang rækkevidde

### Multifunktionelt endestykke

Uanset om du foretager målinger fra hjørner, fordybninger eller kanter, kender du med det multifunktionelle endestykke altid positionen for Leica DISTO™ D2. Placeringen af endestykket registreres automatisk og tages i betragtning. Dette forhindrer dyre målefejl.



### Alsidig takket være nyttige målefunktioner

Funktioner som addition og subtraktion, areal- og volumenberegninger gør enhver måleopgave til en barneleg. Instrumentet gemmer de seneste 10 måleresultater.



Gratis app:  
**Leica DISTO™ sketch**



Available on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google play**



Tekniske specifikationer	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Typ. målenøjagtighed	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Rækkevidde	0,2 op til 60 m	0,05 op til 100 m
Måleenheder	m, ft, in	m, ft, in
X-Range Power Technology	●	●
Displaybelysning	●	●
Gratis App	●	●
Data-interface*	Bluetooth® Smart	
Kapacitet for batteri**	op til 10.000 målinger op til 20 t brug	
Batterier	Type AAA, 2 x 1,5 V	
Beskyttelsesklasse	IP 54 (beskyttet mod støv og indtrængen af vandsprøjt)	
Dimensioner	120 x 37 x 23 mm	116 x 44 x 26 mm
Vægt med batterier	92 g	100 g


\* ) Systemkrav og andre detaljer kan findes på [www.disto.com](http://www.disto.com)

\*\* ) Færre målinger i Bluetooth® Smart mode

Funktioner	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Afstandsmåling	●	●
Addition / subtraktion	○	●
Arealmålinger	●	●
Rumfangsmåling	○	●
Hukommelse	○	10 resultater
Automatisk endestykke	○	●

PROTECT følger Leica Geosystems International Limited Warranty og PROTECT General Terms & Conditions, som kan ses på [www.leica-geosystems.com/protect](http://www.leica-geosystems.com/protect).

\* Tilgængelig ved gratis onlineregistrering indenfor 8 uger fra købsdato.



Laserklasse 2  
i overensstemmelse med IEC 60825-1

Forhandlerstempel

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems