

SLAGSKRUETRÆKKER 18V LI-ION

DTD154Z

Akku spænding	18 V
Batteri kapacitet	1,5-5,0 Ah
Medleverede batterier	- Stk.
Ladetid min.	15-45
1. gear / trin	0-1100 min-1
2. gear / trin	0-2100 min-1
3. gear / trin	0-3600 min-1
Slagantal 1. gear / trin	0-1100 min-1
Slagantal 2. gear / trin	0-2600 min-1
Slagantal 3. gear / trin	0-3800 min-1
Lydtrykkniveau	96 dB
Lydeffektniveau	107 dB
Vibrationsniveau	12,5 m/sek ²
Max. Drejningsmoment	175 Nm
Standard bolt	M16
Værktøjsopsætning	1/4 "
Dimensioner (LxBxH)	117 x 79 x 236 mm
Vægt / målt EPTA	1,5 kg



Medleveret tilbehør:

346317-0 BÆLTECLIPS

Brugerfordele

- Kulløs motor
- Regulering af hastighed i 3 trin + T mode for selv borende skruer.
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Ekstra beskyttet mod støv og vand
- Leveres uden kuffert, batterier og lader

EAN: 0088381824125

DB: 1884949

Senest opdateret: 22-12-2016

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.