

## BORE-/MEJSELHAMMER SDS PLUS

### HR2631FTJ

Optaget effekt	800 Watt
Omdrejninger	0-1200 min-1
Max. borediameter i beton	26 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	32 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,4 J
Lydtrykniveau	90 dB
Lydeffektniveau	101 dB
Vibration, slagboring	11,5 m/sek <sup>2</sup>
Max. slagantal	0-4600 min-1
Optimalt boreområde i beton	8 - 18 mm
Vibrationsniveau, boring	2,5 m/sek <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling	8,5 m/sek <sup>2</sup>
Dimensioner (LxBxH)	385 x 77 x 209 mm
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	3,1 kg



### Medleveret tilbehør:

122878-2 SIDE GREB KPL.

194079-2 SELVSP. BOREPATRON

331886-4 DYBDESTOP

821550-0 MAK PAC SYSTEM STR. 2

### Brugerfordele

- SDS-plus opsætning
- Gummibelagt greb
- Justerbar mejselindstilling
- Med ekstra selvspændende borepatron
- Indbygget LED lys
- Slagstop for boring i træ og metal
- MAK PAC systemkuffert

EAN: 0088381687270

DB: 1826800

Senest opdateret: 26-8-2016

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.

www.makita.dk