



## Husqvarna FS 400 LV

Vores robuste FS 400 LV er en praktisk all-round benzin gulv av. Det justerbare håndtag sikrer en god ergonomisk arbejdsstilling. Perfekt vægtfordeling giver fremragende stabilitet, under savningen. Ideel til små vejreparationer i beton eller asfalt, på op til 162 mm skæredybde.



### NEM AT TRANSPORTERE

Produktiv og robust med fremragende vægtfordeling og stabilitet.



### JUSTERBARE HÅNDTAG

Håndtaget kan justeres i en behagelig position. Hvis håndtaget justeres, kan brugeren komme tættere på skæresiden, hvilket gør det lettere at justere maskinen og sikre, at der skæres lige. Håndtaget kan desuden klappes sammen, når maskinen skal transporteres.



### NEM AT TRANSPORTERE

Kompakt sav, der er let at løfte.



### STOR INTEGRERET VANDTANK

Hurtig tilslutning af vandslangen til klingskærmen. Uden brug af værktøj.

## Anvendelse Husqvarna FS 400 LV

- Motoren og knivakslens monteringsystem giver øget komfort og fremragende skæreydelse.
- Håndhjulet kan foldes tilbage ved flytning saven for at undgå at det bliver ødelagt.
- Justerbar til alle klinge-diametre.

SPECIFIKATIONER	
Motor	Honda
Motortype	GX390
Effekt (Ifølge motorproducentens specifikationer)	8,7 kW / 11,7 hk
Motor omdr./min.	pos1:3600 omdr./min.
Cylindere	1
Number of strokes	4 takt motor
Cylindervolumen	389 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	88 mm
Slaglængde	64 mm
Brændstoftank	6,1 liter
Luftfiltertype	Cyklon, tør – dobbelt
Startmekanisme	Rekyl
Motorkøling	Luft
Bælte	Poly V
Oliekapacitet, l	1,1 liter
Diamantklinge, maks	450 mm
Skæredybde	162 mm
Spindeldiameter	25,4 mm
Kontrol af klingetilførsel	Håndhjul
Blade rotation	Downcut
Blade shaft drive	Poly-V-rem
Blade flange	114,3 mm
Klingeaksel	3000 omdr./min.
Spindelstørrelse	25,4 mm
Frontaksel	20 mm
Håndtag	Fast, lav vibration
Primary wheel size	Outside diameter: 125 Wheel width: 35 Inner bore: 20 mm
Secondary wheel size	Outside diameter: 200 Wheel width: 35 Inner bore: 20 mm
Wheel description primary	Aluminium med lejer og forseglinger
Wheel description secondary	Aluminium med lejer og forseglinger
Blade guard attachment	Boltet
Skærmstørrelse	457,2 mm
Klingeskærmstype	Fixed
Vandtank	30 liter
Water safety device	Integreret vandtank
Vægt	99 kg
Vægt inkl. emballage	125 kg
Produktstørrelse, LxBxH	1150x590x940 mm
Lydeffektniveau, Lwa	
Lydeffektniveau, LWA garanteret (LWA)	106 dB(A)
Lydtryksniveau	96 dB(A)
Håndtagsvibrationer (Aeq)	3,5 m/s <sup>2</sup>

 **Husqvarna**<sup>®</sup>