

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Kombilaser

GCL 2-15



Kompakt og alsidig til alle nivelleringsopgaver på kort afstand

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde	15 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m
Selvnivelleringsområde	± 4°

Bestillingsnummer 0 601 066 E00[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbejdsområde	15 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m
Arbejdsområde, laserpunkter, maks.	10 m (øverst), 10 m (nederst)
Selvnivelleringsområde	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Støv- og stænkbeskyttet	IP 54
Strømforsyning	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 h i krydslinje- og punktfunktion, 8 h i krydslinjefunktion, 12 h i linje- og punktfunktion, 16 h i linjefunktion, 22 h i punktfunktion
Stativ-gevind	1/4", 5/8"
Vægt, ca.	0,49 kg
Farve laserlinje	rød
Projektion	2 linjer/2 punkter
Lodpunktøjagtighed	± 0,7 mm/m

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Vandrette og lodrette laserlinjer samt to centrerede lodpunkter med optimal synlighed
- Mulighed for at positionere laserlinjerne omkring de centrerede lodpunkter
- Fleksibel under anvendelse med drejelig multifunktionsholder RM 1 Professional til justering af laserlinjerne og med forskellige fastgøringsmuligheder

