

## SLAGBOREMASKINE 18V 5,0AH

### DHP485RTJ

Batteri kapacitet	5,0 Ah
Ladetid min.	45
Medleverede batterier	2 Stk.
Moment max. hård	50 Nm
Moment max. blød	27 Nm
Max. afgiven effekt	350 Watt
1. gear / trin	0-500 min-1
2. gear / trin	0-1900 min-1
Slagantal 1. gear / trin	0-7500 min-1
Slagantal 2. gear / trin	0-28500 min-1
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	38 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	82 dB
Lydeffektniveau	93 dB
Vibrationsniveau	2,5 m/sek <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	8,0 m/sek <sup>2</sup>
Dimensioner (LxBxH)	182x79x255 mm
<b>Medleveret tilbehør:</b>	1,8 kg

195584-2 LADER DC18RC  
 197280-8 AKKU BL1850B 18V 5,0AH  
 346317-0 BÆLTECLIPS  
 821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2



### Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Stærk 2-gears maskine
- Med kulløs motor, for længere driftstid
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Med indbygget LED lys
- Leveres med lynlader, 2 stk. 5,0Ah batterier og MAKPAC kuffert

EAN: 0088381866286

DB: 2036175

Senest opdateret: 10-5-2019

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.