



- **MEGET HURTIGT HÆRDENDE 5 KN @ 1H**
- **HÆRDER I KONTAKT MED VAND**
- **ØKO-VENLIGT OPLØSNINGSMIDDELFRETT PRODUKT**

**Potmix® Asphalt Reactive** er en højkvalitativ asfalt til de sværeste asfaltskader F.eks. rundkørsler eller af- og tilkørsler til motorveje. Asfaltmassen hærdner i kontakt med fugt og vandes inden komprimering – anvend ca. 2 l. vand pr. 20 kg. asfalt. Trafik kan med fordel tillades umiddelbart efter udlægningen. Asphalt Reactive fungerer lige godt sommer som vinter. Produktet er helt opløsningsmiddelfrit og specielt udviklet til det nordiske klima.

**Brugsanvisning:** den aktuelle overflade forberedes ved rengøring/fejning og kan i tilfælde fyldes med grus/sand som bærelager, som komprimeres. En dybde på 2-4 cm efterlades til asfalten. På svært-hæftende overflader anbefales Potmix® Asphalt Primer for yderligere vedhæftning. Asfaltmassen udlægges, vandes og komprimeres med stødvise tryk fra F.eks. stamper. Hvis man ikke har et komprimeringsværktøj kan trafik med fordel tillades for komprimering.

Artikel nr.	Produkt navn	Enhed	Antal/palle
11040	Asphalt Reactive 20 kg	spand	44
11042	Asphalt Reactive 20 kg	sæk	40
11044	Asphalt Reactive 14 kg	sæk	50