

# Bore-/ Mejselhammer

## HR5212C

1 510 W • SDS-Max • 52 mm • 20 J

**Bore-/ Mejselhammer med dobbeltfunktion og anti-vibrationsteknologi til krævende opgaver**

Effektiv Bore-/ Mejselhammer på 1.510W med et enestående AVT anti-vibrationssystem til SDS-MAX bor. Borekapacitet i mur 52 mm og slagkraft 20J. Takket være værktøjets bore- og mejslingsfunktioner er det et ideelt valg til renoverings- og byggearbejde.



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1510 W
Omdrejninger	150-310 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	1100-2250 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i beton	52 mm
Optimalt boreområde i beton	25 - 40 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	20,0 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	160 mm
Kunststofkuffert	✓
Sidegreb	✓
Tilslutningskabel	5,0 m
Lydeffektniveau	109 dB(A)
Lydtrykniveau	98 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibration, slagboring	9,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling	8 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling med D-type sidegreb	7 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- AVT - Anti Vibrations Teknologi
- Trinløs variabel hastighed.
- Vibrationsdæmpet håndtag til vedvarende arbejde.
- Kontrollamper lyser ved fejl på kabel og ved behov for kulskifte.
- Slagboring og mejsel funktion
- Konstantelektronik: Øget effekt ved belastning.

**EAN 0088381677578**

**DB 1728766**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

198993-4  
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

196858-4  
UDSUGNINGSSÆT F.



198993-4  
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



P-17027  
SDS-MAX-SDS-PLUS



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

