

Slagboremaskine LXT®

DHP484RT3J

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min¹

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Max. moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, håndværkere og vedligeholdelse. Indbygget LED-lys. Leveres i kuffert med 3 stk. 5,0Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ladetid min.	45 min
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0-500 / 2000 min ¹
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0-7500 / 30 000 min ¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	99 dB(A)
Lydtrykniveau	88 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤2,5 m/s ²
Vibration, slagboring	8,0 m/s ²

Brugerfordele

- Med slagfunktion til murværk.
- Perfekt greb.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Metal gearhus.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Elektronisk overbelastningssikring

EAN 0088381830232

DB 2098909

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



Standard batteri/lader (medleveret)

197280-8

Batteri 5,0Ah LXT®



195584-2

Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

