

Kap-/geringssav LXT®

DLS714NZ

18V X2 • 190mm • 5700min-1

Effektiv, kulfri kap-/geringssav til krævende opgaver

Hurtig og effektiv kap-/geringssav med 2 søjle slide-system til skæring af store emner og fodpaneler. Beregnet til 2 x 18V batterier og med stor en skærehastighed, der kan sammenlignes med elektriske kap-/geringssave. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Tool power source	Battery
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	5700 min ⁻¹
Gering 0°. Kip 0°.	60 x 265 / 52 x 300 mm
Gering 0°. Kip 45°.	60 x 185 / 52 x 212 mm
Gering V 45° Kip 0°	45 x 265 / 40 x 300 mm
Max. Kip V/H	45/5 °
Max. Gering V/H	47/57 °
Støvpose	✓
Klinge	190 x 20 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	88 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	2,5 m/s ²

Brugerfordele

- Dobbelt udtræk, bevarer den kompakte udformning.
- Lineær kuglelejer i de 4 stålsøjler giver stor stabilitet og præcise snit.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Leveres uden batteri og lader
- Med kulløs motor for længere driftstid

EAN 0088381877039

DB 2068664

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122571-8

SKRUEKLEMME KOMPL.



122852-0

STØVPOSE KPL.



762001-3

INDSTILLINGSTREKANT



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122470-4

H-SKRUETVINGE



122472-0

ANSLAG LS1040



122571-8

SKRUEKLEMME KOMPL.



122852-0

STØVPOSE KPL.



192118-2

OPLÆGGERFORLÆNGER, 2 stk



762001-3

INDSTILLINGSTREKANT



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

