

Kap-/geringssav LXT®

DLS600Z

18V • 165 mm • 5 000 min⁻¹

Let, kompakt og kulfri kap-/geringssav med mange finesser

Let og præcis kap-/geringssav, beregnet til opgaver i renoverings- og byggeprojekter. Skærekapacitet 46 x 92mm, skrå og lige skæring venstre og højre. Leveres uden batteri og lader.



18V **BL DXT ADT**
MOTOR Deep and Exact Cutting Technology

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	5000 min ⁻¹
Gering 0°. Kip 0°.	48 x 98 mm
Gering 0°. Kip 45°.	46 x 65 mm
Max. Kip V/H	46 / 46 °
Max. Gering V/H	52 / 52 °
Støpse	✓
Klinge	165 x 20 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1.5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	6,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	340 x 400 x 440 mm

Brugerfordele

- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Leveres uden batteri og lader

EAN 0088381850612

DB 1948539

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

B-56487

KLINGE TCT 165X20MM X 64T

122536-0

TVINGE

762001-3

INDSTILLINGSTREKANT

783203-8

6-KANT NØGLE 5MM

783208-8

6-KANTNØGLE 2,5

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122470-4

H-SKRUETVINGE

122472-0

ANSLAG LS1040

122536-0

TVINGE

122884-7

STØVPOSE (DLS600)

192118-2

OPLÆGGERFORLÆNGER, 2 stk

762001-3

INDSTILLINGSTREKANT

783203-8

6-KANT NØGLE 5MM

783208-8

6-KANTNØGLE 2,5

B-56487

KLINGE TCT 165X20MM X 64T

B-69858

KLINGE TCT 165X20MM 60T

ANDET



Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

