

Kap-/geringssav

LS1219L

1 800 W • 305 mm • 3 200 min⁻¹

Effektiv og præcis sav til krævende opgaver med en laser til hurtig og præcis skæring

Effektiv og præcis Kap-/geringssav med høj kapacitet og en 1.800W motor til professionel brug. Det dobbelte udtræk reducerer behovet for plads, hvilket gør det muligt at placere maskinen op til en væg. Betjeningshåndtaget er placeret foran på saven. Udstyret med dobbelt støvudsugning og laser markør.



DXT
Deep and Exact Cutting Technology

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Optaget effekt | 1.800 W |
| Omdrejninger | 3.200 min ⁻¹ |
| Gering 0°. Kip 0°. | 107x363/92x382 mm |
| Gering 0°. Kip 45°. | 107x255/92x268 mm |
| Gering V 45° Kip 0° | 71x363/61x382 mm |
| Gering H 45° Kip 0° | 54x363/44x382 mm |
| Max. Kip V/H | 48/48 ° |
| Max. Gering V/H | 60/60 ° |
| Topnøgle | ✓ |
| Tilslutningskabel | 2,5 m |
| Støvpose | ✓ |
| Klinge | 305x30 mm |
| Lydeffektniveau | 100 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 91 dB(A) |
| Støjusikkerhed | 3 dB(A) |
| Vibrationsniveau | ≤ 2,5 m/s ² |
| Vibrationsusikkerhed | 1,5 m/s ² |

Brugerfordele

- Dobbelt udtræk, bevarer den kompakte udformning og perfekte vægtfordeling
- Laseren markerer snit linjen, hvilket gør arbejdet hurtigere og mere sikker.

EAN 0088381854634

DB 2048760

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

122852-0

STØVPOSE KPL.



762001-3

INDSTILLINGSTREKANT



783208-8

6-KANTNØGLE 2,5



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122470-4

H-SKRUETVINGE



122852-0

STØVPOSE KPL.



762001-3

INDSTILLINGSTREKANT



783208-8

6-KANTNØGLE 2,5



■ ANDET

Reservedelstegning

