



# TEKNISKE DATA

– TJEP ULTRA GRIP BINDEMASKINER OG BINDETRÅD

## TJEP ULTRA GRIP bindemaskine

Maskindata	ULTRA GRIP 25	ULTRA GRIP 40	ULTRA GRIP 58
Varenr.	124012	124002	124022
Vægt	2,5 kg	2,6 kg	2,8 kg
Længde	281 mm	297 mm	312 mm
Bredde	109 mm	109 mm	109 mm
Højde	300 mm	300 mm	310 mm
Antal viklinger pr. binding	2 eller 3	2 eller 3	3 eller 4
Emnetykkelse	8 - 25 mm	12 - 40 mm	30 - 58 mm
Antal bindinger pr. opladning	+5.000 v/3 viklinger	+4.500 v/3 viklinger	+3.200 v/4 viklinger
Batterienhed	18V 4,0Ah Li-ion	18V 4,0Ah Li-ion	18V 4,0Ah Li-ion
Tid for opladning	Fuld opladning = 90 min.	Fuld opladning = 90 min.	Fuld opladning = 90 min.
A-vægtet lydtrykniveau	$L_{PA}$ : 68,1 dB(A) max	$L_{PA}$ : 68,1 dB(A) max	$L_{PA}$ : 68,1 dB(A) max
Usikkerhed	$K_{PA}$ : 3 dB(A)	$K_{PA}$ : 3 dB(A)	$K_{PA}$ : 3 dB(A)
A-vægtet lydeffektniveau	$L_{WA}$ : 79,1 dB(A) max	$L_{WA}$ : 79,1 dB(A) max	$L_{WA}$ : 79,1 dB(A) max
Usikkerhed	$K_{PA}$ : 3 dB(A)	$K_{PA}$ : 3 dB(A)	$K_{PA}$ : 3 dB(A)
Vibration	1,726 m/s <sup>2</sup>	1,726 m/s <sup>2</sup>	1,726 m/s <sup>2</sup>
Udsendt udstråling	Klasse B	Klasse B	Klasse B

## TJEP ULTRA GRIP bindetråd

Modelbetegnelse	ULTRA GRIP WIRE - 20 ruller	ULTRA GRIP WIRE - 40 ruller
Varenr.	124152	124153
Antal ruller pr. box	20	40
Diameter	0,8 mm	0,8 mm
Længde	ca. 100 m	ca. 100 m
Materiale	Galvaniseret	Galvaniseret
Antal bindinger (ULTRA GRIP 25)	ca. 160 v/3 viklinger ca. 220 v/2 viklinger	ca. 160 v/3 viklinger ca. 220 v/2 viklinger
Antal bindinger (ULTRA GRIP 40)	ca. 120 v/3 viklinger ca. 160 v/2 viklinger	ca. 120 v/3 viklinger ca. 160 v/2 viklinger
Antal bindinger (ULTRA GRIP 58)	ca. 80 v/4 viklinger ca. 96 v/3 viklinger	ca. 80 v/4 viklinger ca. 96 v/3 viklinger



[www.tjep.dk](http://www.tjep.dk)



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds  
Tlf. 97 14 14 40 · Fax 97 14 14 86  
[tjep@kyocera-unimerco.com](mailto:tjep@kyocera-unimerco.com)