

Slagnøgle LXT®

DTW300Z

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200 min⁻¹

Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med mulighed for 4 hastighedsindstillinger

Kraftful kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde på kun 144 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max.drejningsmoment på 330Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Max. Drejningsmoment	70 / 130 / 180 / 330 Nm
Omdrejninger	0-1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Max. slagantal	0-1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Firkant	1/2 "
Standard bolt	M10-M20
Standard bolt	M10-M16
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	12,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,5 - 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	144 x 81 x 246 mm
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Akku spænding	18 V

Brugerfordele

- Ekstremt kompakt takket være kulfri motor
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Det smalle design af maskinen sikrer fremragende håndtering.
- Med overbelastningsbeskyttelse.

EAN 0088381898003

DB 2124039

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

P-90560

SLAGTOPPE AUTO 17/19/21X85MM

D-41517

SLAGTOPPESÆT 1/2" - 9 STK.

P-90576

SLAGTOPPESÆT AUTO 12 STK.

134874-8

FORLÆNGER 1/2"

134877-2

KNÆKLED 1/2"

B-40141

SLAGTOP 1/2" SW17-38MM

B-40163

SLAGTOP 1/2" SW19-38MM

B-40185

SLAGTOP 1/2" 21MM

B-40216

SLAGTOP 1/2" SW24-38MM

B-40222

SLAGTOP 1/2" SW27-42MM

B-40238

SLAGTOP 1/2" SW30-44MM

B-40244

SLAGTOP 1/2" SW32-44MM

B-52211

SLAGTOP 1/2" SW17-81.5

B-52233

SLAGTOP 1/2" SW19-81.5

B-52249

SLAGTOP 1/2" SW21-81.5

B-52261

SLAGTOP 1/2" SW24-81.5

B-52277

SLAGTOP 1/2" SW27-81.5



B-52283

SLAGTOP 1/2" SW30-81.5

B-52299

SLAGTOP 1/2" SW32-81.5

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2

837670-0

INDLÆG - DTD146



ANDET

Reservedelstegning

