

# Transportabel ventilator LXT®

## DCF301Z

18V • ø 330 mm • 21 m<sup>3</sup> / min

Effektiv ventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion

Effektiv akku bordventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion. Giver bedre komfort i varmt vejr og fremskynder tørring af maling eller fyldmasse. Med lysnetadapter. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	14,4 / 18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. lufthastighed	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Luftmængde	21 / 15 / 10 m <sup>3</sup> /min
Driftstid 18V / 5.0Ah	120 / 190 / 400 min
Vægt /målt EPTA	4,1 - 4,5 kg
Diameter	330 mm

### Brugerfordele

- Designet til reduceret vindstøjniveau og stille drift
- Let aftageligt ventilatordæksel til praktisk rengøring
- Kan monteres på tripods (ekstraudstyr)
- Designet til hårde arbejdsmiljøer
- Tre hastighedsindstillinger (høj/medium/lav) og oscillationsvælger for optimal lufthastighed og kontrol
- Beregnet til at skabe et behageligt arbejdsmiljø under varme vejrforhold

EAN 0088381748889

DB 2261308

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

GM00001381

TRIPOD STATIV FOR LAMPE



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning

