

**Produktinformation:**

# Glittevæske 901

**Minimerer risiko for fugeslip, til alle fugemasser****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Glittevæske 901 er et specialudviklet glittemiddel klar til brug, anvendes til glitning af silicone-, polyurethan- og MS-fugemasser m.fl.

Glittevæske 901 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde fugepinde.

Glittevæske 901 giver mulighed for efterfyldning af fugen.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.



Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

**Fysiske / kemiske data:**

Farve: *Transparent*  
Konsistens: *Tyndt flydende*  
Vægtfylde: *ca. 1,0 kg/liter*  
pH-værdi: *pH-neutral (ca. 7)*  
Holdbarhed: *Min. 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.*  
Emballage:

Varenr.	Størrelse.	DB-nr.
4989	250 ml sprayflaske	5387731
4990	1 ltr flaske	5732174
4991	5 ltr dunk	5732173



## Brugsanvisning:

- Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.
- Anvendelse:** Glittevæske 901 anvendes ufortyndet. Fugepind opbevares neddyppet/mættet i glittevæsken inden glitning af fugen, alternativt kan glittevæske fra sprayflaske påføres direkte på fugemassen hvorefter der glittes med enten tør eller våd fugepind.
- Glittevæske 901 kan også bruges hvis fugen skal trækkes af med en spartel.
- Det er muligt at efterfylde fuger, som er glittet med Glittevæske 901.
- Bemærkninger:** Særligt ved anvendelse af glittevæske på sprayflaske, vær opmærksom på at glittevæsken anvendes **direkte** på fugemassen, - glittevæske der påføres eller spildes, på tilstødende overflader kan forårsage;
- risiko for korrosion ved anvendelse på stål
  - risiko for farveændring/hvidlige aflejringer ved anvendelse på porøse og sensitive overflader som fx natursten og komposit
  - risiko for optisk forurening/hedbrydning af overfladen ved anvendelse på glas, lakeret/overfladebehandlet metal og plast.
- Undgå anvendelse i direkte fuldt sollys
- For bedømmelse af tilstødende overfladers egnethed, samt valg af påføringsmetode og eventuelt afdækningsmateriel, bør test udføres.
- Eventuel overskydende glittevæske skal fjernes omgående fra tilstødende overflader.
- Rengøring:** Glittevæsken kan afskylles af med rent vand, eller fjernes med Wipes Sensitive 915.

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**

Glittevæske 901 - Revideret 01-02-2022 - Side 2/2