


ØJE-/STILLADSSKRUE M.M.

Til opsætning af stilladser med mere i diverse materialer



Expandet Øje-/Stilladsskrue med trægevind



| Type | Dimensioner | | |
|---|---------------|-------------|--------------|
| | Bolt diameter | Bolt længde | Øje-diameter |
| | mm | mm | mm |
| Expandet Øje-/Stilladsskrue med trægevind | | | |
| 7,8x 50 | 7,8 | 50 | 15 |
| 7,8x 70 | 7,8 | 70 | 15 |
| 7,8x 80 | 7,8 | 80 | 15 |
| 7,8x 80 | 7,8 | 80 | 22 |
| 7,8x100 | 7,8 | 100 | 22 |
| 7,8x120 | 7,8 | 120 | 15 |
| 8,9x 70 | 8,9 | 70 | 15 |

Expandet Øje-/Stilladsskrue med metrisk gevind



| Type | Dimensioner | | |
|---|---------------|-------------|--------------|
| | Bolt diameter | Bolt længde | Øje-diameter |
| | mm | mm | mm |
| Expandet Øje-/Stilladsskrue m/ metrisk gevind | | | |
| 8,0x 50 | 8,0 | 50 | 16 |

Expandet Indmuringsanker med indvendigt gevind



| Type | Dimensioner | | |
|--|----------------|--------------|--------------------------|
| | Anker diameter | Anker længde | Indvendigt gevind længde |
| | mm | mm | mm |
| Expandet Indmuringsanker m/indvendigt gevind, mm | | | |
| 8,0-90x 35 | 8,0 | 90 | 35 |



Expandet Indmuringanker og Øje-/Stilladsskrue med metrisk gevind bruges sammen til at sikre stilladser og andre emner i mursten.

Materialer:

Expandet Øje-/ Stilladsskrue med trægevind er el-galvaniseret min. 5 µm.
 Expandet Øje-/ Stilladsskrue med metrisk gevind er el-galvaniseret min. 5 µm.
 Expandet Indmuringanker med indvendigt gevind er gulkromatiseret min. 5 µm.

NB:

Læs Expandets "Principper for Fastgørelse" for generel information om befæstigelse, samt oplysninger om ansvarsbegrænsning. (Kan downloades på www.expandet.dk)