

Kombo-kit LXT®

DLX5086PGJ

18V

Kombo-kit med 5 stk. 18V maskiner til professionelt brug

Kombo-kit af høj kvalitet med 5 stk. 18V akku maskiner. Består af DHP485 slagboremaskine, DTD152Z slagskruetrækker, DHR202Z bore-/mejselhammer, DGA506 vinkelsliber og DJV181 stiksav. Leveres i Makpac kuffert med 6 stk. 6,0Ah batterier og lader.



MASKINER I KOMBO-KIT



Slagboremaskine LXT®
DHP485Z



Slagskruetrækker LXT®
DTD152Z



Bore- og mejselhammer
LXT®
DHR202Z



Stiksav LXT®
DJV181Z



Vinkelsliber LXT®
DGA506Z

Slagboremaskine LXT®

DHP485Z

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min¹

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kompakt og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Maksimale moment 50/27Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 500 / 1900 min ¹
Max. moment hårdt / blødt	50 / 27 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 7500 / 28 500 min ¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- Med slagfunktion til murværk.
- Perfekt greb.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Metal gearhus.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Elektronisk overbelastningssikring
- Leveres uden batteri og lader

EAN 0088381866156

DB 2036172

Link til produkter - www.makita.dk



Slagskruetrækker LXT®

DTD152Z

18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900 min⁻¹

Kompakt slagskruetrækker til hurtigt skruearbejde

Kompakt og let slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig med højeste tilspændingsmoment på 165Nm, egnet til hurtig arbejdshastighed. Praktisk LED-lampe for bedre arbejdsbelysning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 2900 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	165 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M12
Max. slagantal	0 - 3500 min ⁻¹
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	10,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,3 - 1,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	137 x 79 x 238 mm

Brugerfordele

- Extreme Protection Technology (XPT) ekstra beskyttelse mod støv- og fugt
- 4-polet motor.
- Det smalle design af maskinen sikrer fremragende håndtering.
- Med indbygget LED lys
- Stor slagkraft.
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Velegnet til selvboerende skruer eller lette maskinskrue.
- Leveres uden batteri og lader

EAN 0088381699099

DB 1838196

Link til produkter - www.makita.dk



Bore- og mejselhammer LXT®

DHR202Z

18V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Professionel bore- og mejselhammer med tre indstillinger

Bore- og mejselhammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-1.100 min⁻¹. Slagkraft 2,0J og max. borediameter i beton 20 mm. Leveres uden batteri og lader.



LXT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Slagkraft (EPTA 05/2009)	1,9 J
Optimalt boreområde i beton	6 - 10 mm
Max. borediameter i beton	20 mm
Max. borediameter i træ	26 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. slagantal	0 - 4000 min ⁻¹
Omdrejninger	0 - 1100 min ⁻¹
Sidegreb	✓
Lydeffektniveau	98 dB(A)
Lydtrykniveau	87 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	3 m/s ²
Vibration, slagboring	14,5 m/s ²
Vibrationsniveau, mejsling	11 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Slagstop for boring i træ og metal
- Mejsel funktion: mejsel kan drejes 360 grader (40 forskellige stillinger)
- SDS-plus opsætning
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Højre-/ venstreløb.
- Ergonomisk maskine sikrer en god arbejdsstilling.
- Med indbygget LED lys
- Leveres uden batteri og lader
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.

EAN 0088381658119

DB 1674238

Link til produkter - www.makita.dk



Stiksav LXT®

DJV181Z

18V • 800 – 3 500 min⁻¹

Kulfri stiksav med klingskift uden brug af værktøj

Kulfri stiksav med 3 pendulindstillinger og klingskift uden brug af værktøj. Elektronisk tænd sluk knap på begge sider af maskinen. Med firkantet hoppestang, som sikrer lige og præcise snit. Justerbar hastighed mellem 800 og 3.500 min⁻¹. Slaglængde 26 mm. Skærekapacitet i træ 135 mm og i stål 10 mm. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL**
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Kulfri motor	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal	800 - 3500 min ⁻¹
Slaglængde	26 mm
Max. skærekapacitet i træ	135 mm
Max. skærekapacitet i stål	10 mm
Kapacitet aluminium	20 mm
Pendulindstilling	✓
Savklinger	✓
Lydtrykniveau	78 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, skæring	6,5 m/s ²
Vibrationsniveau, skæring metalplade	5,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,3 - 2,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	298 x 77 x 189 mm

Brugerfordele

- Konstantelektronik: Øget effekt ved belastning.
- Anti-vibrationssystem
- Klingskift uden brug af værktøj.
- Pendulindstilling i 3 trin.
- Med indbygget LED lys

EAN 0088381650939

DB 1705586

Link til produkter - www.makita.dk



Vinkelsliber LXT®

DGA506Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Fremragende kulfri vinkelsliber med bremse til skære- og slibearbejde

Lille, kulfri vinkelsliber med 125 mm skivediameter til krævende, professionelt brug. Konstantelektronik, hurtigtreagerende bremse for ekstra sikkerhed og AVT anti-vibrations-sidehåndtag. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT** **BRAKE**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	8500 min ⁻¹
Max. skæredybde	29 mm
Spindelgevind	M14
Klingehul Ø	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Elektrisk bremse	✓
Vibration dæmpet sidegreb	✓
Slibeskive	✓
Nøgle	✓
Lydtrykniveau	79 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	6,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Sikker arbejde takket være en hurtig bremse.
- Med kulløs motor for længere driftstid
- Smal kropsdesign for et godt greb.
- Elektronisk overbelastningssikring
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Leveres uden batteri og lader

EAN 0088381814287

DB 1838188

Link til produkter - www.makita.dk



MASKINER I KOMBO-KIT

Medleveret tilbehør

123145-8

SKÆRM 125mm

126331-0

UDSUGNING (DJV181)

158057-6

SIDEGREB 36

162258-0

GREB ANTIVIBRATION 8 MM

197610-3

TAPNØGLE 35MM

199710-5

SKÆRM F. SKÆRING 125MM

224447-6

INNER FLANGE (BREMSE)

324219-0

DYBDEANSLAG

415524-7

OPRIFT-STOPPER

783202-0

6-KANT NØGLE 4MM

784637-8

+/- BITS (1STK.)

A-85628 (2x)

STIKSAVKLINGE B-10/S

A-85737 (2x)

STIKSAVKLINGE B-22

A-85793 (2x)

STIKSAVKLINGE BR-13



ANDET - DTD152Z

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning



ANDET - DHR202Z

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning



ANDET - DJV181Z

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning



ANDET - DGA506Z

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning



ANDET - DHP485Z

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

