

Slagboremaskine LXT®

DHP486RTJ

18V • 130 Nm • 0 – 2100 min⁻¹

Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion. Maskinen har et højt maksimalt moment på 130/65Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 2 stk. 5,0Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 8250 / 31 500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	50 mm
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	= 2,5 m/s ²
Vibration, slagboring	8,0 m/s ²

Brugerfordele

- Perfekt greb
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Med overbelastningsbeskyttelse.

EAN 0088381739627

DB 2216423

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122576-8

DYBDEANSLAG



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



Standard batteri/lader (medleveret)

197280-8 (2x)

Batteri 5,0Ah LXT®



195584-2

Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122576-8

DYBDEANSLAG



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

