

# S.A.N.<sup>®</sup> Silikonespray

- by Unipak

## S.A.N.<sup>®</sup> silikonespray er et silikoneglidemiddel fremstillet af en klar, lugtsvag silikoneolie.

S.A.N.<sup>®</sup> spray er en multianvendelig og effektiv spray, med et meget højt indhold af silikoneolie (30%). NSF-godkendt (tidligere FDA) til brug i fødevarerindustrien.

### S.A.N.<sup>®</sup> Silikonespray

S.A.N.<sup>®</sup> spray er meget velegnet som glidemiddel ved montage af plastmufferør, gummilister og -pakninger. Modvirker ældning af gummi. S.A.N.<sup>®</sup> spray er desuden et effektivt og hurtigtvirkende smøremiddel til træge låse, hængsler, beslag, værktøj m.m.

Prøv fx. at sprøjte savbladet (på en fuchsswans/håndsav) med et lag S.A.N.<sup>®</sup> spray!!!



## BRUGSANVISNING:

Rengør delene, der skal monteres, for sand, jord og anden snavs. Ryst dåsen let. S.A.N er udstyret med en specialventil, som muliggør anvendelse af spraydåsen på hovedet således at spraydåsen kan holdes som det er mest praktisk i situationen. Der sprayeres ca. 10 - 20 cm. fra emnet. Sprøjt et jævnt lag S.A.N.<sup>®</sup> glidemiddel på delene, hvorefter samling straks kan foretages. Skal S.A.N.<sup>®</sup> spray anvendes som smøremiddel til hængsler o.l., holdes dysen ganske tæt på emnet. Tryk forsigtigt på dysen og lad virke lidt (motionér evt. emnerne lidt således silikoneolien kan trænge helt ind).

S.A.N.<sup>®</sup> spray tørrer ikke ind, hvorfor senere efterjustering let kan udføres.

**FORSIGTIG!** Pas på ikke få S.A.N.<sup>®</sup> spray på gulve og såler, da det vil medføre stor risiko for faldulykker. Aftørring af S.A.N. er nødvendig på vægge, gulve og malede flader for at undgå misfarvninger.

Brug aldrig silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv meget små mængder forhindrer maling i at hæfte.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
500 ml. aerosoldåse	(12 ds/krt.)	2000003	061721006	4051316	9507841	2241454

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: [www.unipak.dk](http://www.unipak.dk)

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.