

PRODUKTDATABLAD

Sika® Primer-3 N

1-KOMPONENT, OPLØSNINGSMIDDELBASERET PRIMER

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Primer-3 N er en opløsningsmiddelbaseret 1-komponent primer.

ANVENDELSE

Sika® Primer-3 N er designet som vedhæftningsfremmer for Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond®- og Sikasil®-produkter, og bruges på porøse overflader (f.eks. beton) og metaller.

EGENSKABER

- Let at anvende
- Vandafvisende
- Kort afdampningstid

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	1-komponent, opløsningsmiddelbaseret epoxyresinforbindelse.
Emballage	250 ml flaske, 6 flasker pr. æske, 1 l flaske, 4 flasker pr. æske 5 l dåse. Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballagestørrelser der forhandles i Danmark.
Farve	Transparent
Holdbarhed	Sika® Primer-3 N har en holdbarhed på 9 måneder fra produktionsdatoen, hvis den opbevares i ubeskadiget, original, forsejlet emballage, og hvis opbevaringsbetingelserne er opfyldt.
Opbevaringsforhold	Sika® Primer-3 N skal opbevares under tørre forhold, hvor den er beskyttet mod direkte sollys og ved temperaturer mellem +5°C og +25°C.
Densitet	Ca. 1,00 kg/l (ISO 2811-1)
Tørstofindhold	Ca. 34%.
Viskositet	Ca. 10 mPas. (ISO 3219)

ANVENDELSE

Forbrug	Rækkeevne pr. liter	Lineære meter pr. liter
På porøse overflader	5 m ²	250 m
På ikke-porøse overflader	8 m ²	400 m

Arbejdstemperatur	+5 °C til +40 °C, min. 3 °C over dugpunktstemperatur.
Temperatur på underlaget	+5 °C til +40 °C
Flash-off tid	Minimum 30 minutter Maximum 8 timer

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladen skal være ren, tør, ubeskadiget og ensartet, fri for olier, fedt, støv og løse eller porøse partikler. Cementslam skal fjernes.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Påfør Sika® Primer-3 N med en ren pensel eller rulle på underlaget. Sika® Primer-3 N skal kun påføres en gang. Luk beholderen omhyggeligt igen umiddelbart efter brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alle værktøjer og påføringsudstyr umiddelbart efter anvendelsen. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

YDERLIGERE DOKUMENTER

- Safety Data Sheet
- Pre-treatment Chart Sealing and Bonding
- Method Statement Joint Sealing
- Technical Manual Facade Sealing

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Sika® Primer-3 N skal bruges inden for en måned efter åbning af beholderen.
- Kassér enhver primer, der er geleret eller adskilt.
- Primere er vedhæftningsfremmende stoffer. De er hverken en erstatning for korrekt rengøring af en overflade, og de forbedrer heller ikke overfladens styrke betydeligt.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Sika® Primer-3 N
Januar 2020, Version 01.01
02051601000000007

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information og rådgivning om sikker transport og håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SikaPrimer-3N-da-DK-(01-2020)-1-1.pdf