



MULTIMASTER MM 700 Max

Oscillerende værktøj - MM 700

Vores bedste MultiTool til optimal arbejdshastighed ved ombygning og renovering med bimetal-savklinge til træ, metal og kunststof.

2.099,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 229 68 62 00 0

Detaljer

- > Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdemping.
- > StarlockMax værktøjsholder: 100 % tabsfri kraftoverførsel for højere arbejdshastighed og bedre præcision.
- > QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.
- > Med StarlockMax værktøjsholder er der ca. 180 FEIN tilbehørsdele fra effektklasserne Starlock, Starlock Plus og StarlockMax til rådighed.
- > 450 W FEIN højtydende motor: Overlastsikret, højtydende motor, der tåler permanent drift, med høj andel af kobber for højeste skærehastighed og maksimal arbejdshastighed.
- > Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- > Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- > Mekanisk grænseflade: Til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- > Industriekabel: Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel i industriekvalitet.

Leveringsomfang

- ✓ 1 universal E-Cut-savklinge (44 mm)
- ✓ 1 transportkasse

Udstyr

- ✓ Monteringshuller



FEIN

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	450 W
Afgivende effekt	250 W
Antal svingninger	10 000 - 19 500 1/min
Værktøjsholder	StarlockMax
Værktøjsskift	QuickIN
Oscillationsvinkel	2 x 2,0°
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,60 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

85 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

96 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

97 dB
3 dB

Eksempler på brug

