

**Produktinformation:**

# Stroxx Montagemelim Ekstra Hvid

**Phthalatfri montagemelim for hurtigere montage af tunge og lette materialer.**

**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

*Stroxx Montagemelim Ekstra Hvid er en neutral, lugtfri, fugthærdende montagemelim, fri for opløsningsmidler og phthalater.*

*Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.*

*Stroxx Montagemelim Ekstra Hvid kan benyttes ude og inde, på væg, loft og gulv. God til f.eks. opsætningsopgaver hvor spejle, paneler og andre pladematerialer skal limes hurtigt og sikkert op.*

*Stroxx Montagemelim Ekstra Hvid hæfter på et bredt udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader, de fleste metaller samt visse typer af plast og gummi.*

*Stroxx Montagemelim Ekstra Hvid har fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.*

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:	Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Thixotropisk masse
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	Farve
8029232	290 ml	Hvid

**Limfuge:**

Overmalbar:	Ja.
Hårdhed:	ca. 60 Shore A (ISO 868)
Brudstyrke:	3,0 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)
Brudforlængelse:	200 % (ISO 37)
Elasticitet:	+/- 20%
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C Klimatisk ældning: god

## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse af materialer:** *Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Strox Montagelim Ekstra Hvid kan anvendes på overflader som mursten, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast og gummi-typer.*
- Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæfningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
- Påføring:** *Strox Montagelim Ekstra Hvid påføres i limstrengene på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af 5 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.*
- Rækkeevne:** *2 – 3 m<sup>2</sup>/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.*
- Monteringstid:** *Monter indenfor 4-8 minutter efter påføring af limstrengene.*
- Montering:** *Emnerne presses omhyggeligt sammen. Ved opsætning af tunge emner, eller i forbindelse med specielle monteringsopgaver, kan det være nødvendigt at understøtte, eller på anden vis holde materialerne på plads indtil limen er hærdet.*
- Opsætning af spejle:** *Ved opsætning af spejle anvendes lodrette streger med ca. 10 cm mellemrum. Spejlet understøttes i 2 døgn og sikres mod at falde ud fra væggen.*
- Opsætning af akustik plader:** *Strox Montagelim Ekstra Hvid påføres som limstrengene på pladens bagside, hvorefter pladerne placeres, så tæt som muligt på deres endelige placering. Pladerne presses omhyggeligt på plads og kan i mange tilfælde derefter holde sig selv, mens limen hærdner.*
- Hærdning:** *Limfugen hærdner med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres - og lim fjernes med wiper eller terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

**Sikkerhed:** *Se produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*