

Bore-/ Mejselhammer

HR3012FCJ

1050 W • SDS-Plus • 30 mm • 3,6 J

Bore-/ Mejselhammer med tre indstillinger og hurtigskift af borepatron.

Effektiv Bore-/ Mejselhammer med AVT anti-vibrationssystem til SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Motorkapacitet er 1050W og hastigheden kan reguleres mellem 0 og 840min⁻¹. Slagkraft 3,6J og optimalt boreområde i beton 8-24 mm. Max. borediameter i beton er 30 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1050 W
Omdrejninger	0 - 840 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 4500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	30 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	8 - 16 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	3,9 J
Tilslutningskabel	2,5 m
Sidegreb	✓
Dybdeanslag	✓
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	6,0 m/s ²
Vibration, slagboring	9,5 m/s ²
Vibrationsniveau, mejsling	5,5 m/s ²

Brugerfordele

- High power maskine til SDS-PLUS bor i beton max. 30 mm.
- Slagstop for boring i træ og metal
- Gummibelagt greb
- Med indbygget LED lys
- AVT - Anti Vibrations Teknologi
- Hurtigskift selvspændende borepatron til træ og metalboring.

EAN 0088381896764

DB 2143578

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

331886-4
DYBDESTOP



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

331886-4
DYBDESTOP



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

